



# ROTEADOR HG5020 AX15-4G AX1500 68400023



1GE WAN + 3 GE LAN + Wi-Fi 6

## Principais Características



Chipset CPU Realtek (2,4 GHz com FEM), solução de alto desempenho



WiFi Gigabit de última geração velocidade de até 1,5 Gbps



Conecte mais dispositivos OFDMA + MU-MIMO



WPA3 Mais segurança

## Introdução

O roteador HG5020-AX15-4G AX1500 da V-SOL é um produto poderoso, versátil e de alta qualidade.

Equipado com as interfaces 1GE WAN e 3GE LAN, ele suporta o padrão Wi-Fi 6 AX1500, fornecendo aos usuários conectividade estável com e sem fio.

O design da solução Realtek garante excelente desempenho e confiabilidade, além da tecnologia de rede EasyMesh.

Este roteador oferece também excelente relação do preço / desempenho e entrega aos usuários uma experiência de rede sofisticada e de alta qualidade.

## Topologia de Aplicação



## Parâmetro de Hardware

Dimensão	200mm*143mm*30mm (C*L*A)
Peso líquido	0,318kg
Condição	Temperatura de trabalho: 0~+5 0 °C Umidade de trabalho: 5 ~ 90% (sem condensação )
Condição de Armazenamento	Temperatura de Armazenamento: -30~+60°C Umidade de Armazenamento: 5 ~ 90% (sem condensação )
Adaptador de energia	DC 12 V / 1 A
Fonte de energia	≤ 10 W
Interface	1GE WAN+3 GE LAN + WiFi6
Indicadores	ESTADO(1), RJ45(3)
Botão	Redefinir, WPS

## Parâmetro da Interface

Interface do usuário	4* 10/100/1000Mbps interface Ethernet auto adaptável, conectores RJ45 (1*WAN, 3*LAN)
Interface WLAN	•Compatível com IEEE802.11b/g/n/ac/ax •1200 Mbps em 5 GHz e 300 Mbps em 2,4 GHz •2,4 GHz: 2*2, 5 GHz: 2*2; 4*5dBi antenas externas •Número máximo de dispositivos conectados: 32 para 2,4 GHz e 32 para 5 GHz

## Dados de Função

Gerenciamento	WEB / Telnet / TR-069 / Gerenciamento de nuvem
Multitransmissão	• Suporte IGMP v1/v2/v3 • Suporta proxy IGMP e DHCP snooping

## Dados de Função

WAN	Velocidade máxima de 1 Gbps
Sem fio	• Wi-Fi 6 : 802.11 a/n/ac/ ax 5 GHz e 802.11 b/g/n 2,4 GHz • Criptografia WiFi: WPA/WPA2/WPA3 personalizado, WPS2.0 • Suporte MU-MIMO e OFDMA • Suporte a Beamforming • Suporte a Beamsteering • Suporta função WIFI Easy-Mesh • Largura de banda: 20/40/80 MHz
L3 /L4	• Suporte Dual Stack IPv4, IPv6 e IPv4/IPv6 • Suporte DHCP/PPPOE / Estática • Suporte a rota estática, NAT • Suporta DMZ, ALG, UPnP • Servidor virtual de suporte • Suporte NTP (protocolo de tempo de rede) • Suporte ao cliente DNS e proxy DNS
DHCP	Suporte a servidor DHCP e Reley DHCP
Segurança	• Suporta controle de acesso local • Suporta filtragem de endereço IP • Filtragem de URL • Suporta função de ataque anti-DoS • Suporta função de digitalização anti-porta • Supressão de pacotes de transmissão/multicast específicos de protocolo (por exemplo, DHCP, ARP, IGMP, etc.) • Suporta ataque ARP anti-intranet • Suporta função de controle parental
Código do Produto	68400023
Código EAN	7897975017231
Código DUN (10 Peças)	17897975017238

ACESSE NOSSAS REDES

CONTATO



COMERCIAL

(11) 97674-8790

SUORTE

(11) 91464-6377

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

