



ROTEADOR HG5033 AX30-4G AX3000 68400024



1GE WAN+3 GE LAN + Wi-Fi 6

Principais Características:



Chipset ZTE, solução de alto desempenho



WiFi Gigabit de última geração velocidade de até 3 Gbps, largura de banda de 160 MHz



Conecte mais dispositivos
OFDMA + MU-MIMO



WPA3
Mais segurança

Introdução

O roteador HG5033-AX30-4G AX3000 da V-SOL é um produto versátil de alto desempenho. Ele não só possui velocidade de transmissão super alta, mas também adota um design inovador de 5 antenas.

Equipado com chip MTK AX3000, oferece aos usuários excelente desempenho. Além disso, o HG5033 também suporta a tecnologia de rede EasyMesh, que proporciona cobertura Wi-Fi total e roaming contínuo, entregando aos usuários uma excelente experiência de rede.

Topologia de Aplicação



Parâmetro de Hardware

Dimensão	200mm*143mm*30mm(C*L*A)
Peso líquido	0,394kg
Condição	Trabalhando temperatura : 0~+5 0 °C Trabalhando Umidade h : 5 ~ 90% (sem condensação)
Condição de armazenamento	Temperatura de Armazenamento: -30~+60°C Umidade de Armazenamento: 5 ~ 90% (Sem Condensação)
Adaptador de energia	CC 12V, 1,5A
Fonte de energia	≤18W
Interface	1GE WAN+3 GE LAN + WiFi6
Indicadores	ESTADO(1), RJ45(3)
Botão	Redefinir, WPS

Parâmetro da Interface

Interface LAN	4* 10/100/1000Mbps interface Ethernet auto adaptável, conectores RJ45 (1*WAN, 3*LAN)
Interface WLAN	<ul style="list-style-type: none">• Compatível com IEEE802.11b/g/n/ac/ax• 2.402 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps em 2,4 GHz• 2,4 GHz: 2*2 , 5 GHz: 3*3; 5 * 5dBi antenas externas• Número máximo de dispositivos conectados: 128 (64 para 2,4 GHz e 64 para 5 GHz)

Dados de Função

Gerenciamento	WEB/Telnet /TR-069/Gerenciamento de nuvem
Multitransmissão	<ul style="list-style-type: none">• Suporte IGMP v1/v2/v3• Suporta proxy IGMP e Bisbilhotando

Dados de Função

WAN	Velocidade máxima de 1 Gbps
Sem fio	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 6 : 802.11 a/n/ac/ ax 5 GHz e 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz• Criptografia WiFi: WPA/WPA2/WPA3 pessoal, WPS2.0• Suporte MU-MIMO e OFDMA• Suporte para formação de feixe• Direção de feixe de suporte• Suporta função WIFI Easy-mesh• Largura de banda: 20/40/80/160 MHz
L3 /L4	<ul style="list-style-type: none">• Suporta pilha dupla IPv4, IPv6 e IPv4/IPv6• Suporte DHCP/PPPOE / Estática• Suporte a rota estática, NAT• Suporta DMZ, ALG, UPnP• Servidor virtual de suporte• Suporte NTP (protocolo de tempo de rede)• Suporte ao cliente DNS e proxy DNS
DHCP	Suporte a servidor DHCP e relé DHCP
Segurança	<ul style="list-style-type: none">• Suporta controle de acesso local• Suporta filtragem de endereço IP• Filtragem• Suporta função de ataque anti-DoS• Suporta função de digitalização anti-porta• Supressão de pacotes de transmissão/multicast específicos de protocolo (por exemplo, DHCP, ARP, IGMP, etc.)• Suporta ataque ARP anti-intranet• Suporta função de controle parental• Suporta RTS
Código do produto	68400024
Código EAN	7897975017248
Código DUN (10 Peças)	17897975017245

ACESSE NOSSAS REDES

CONTATO



VSOLBRASIL



WWW.VSOLBR.COM

COMERCIAL

(11) 97674-8790

SUPORTE

(11) 91464-6377

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR



RBnetwork

